



## Productcertificaat K85704/05

Uitgegeven 2020-12-15

Vervangt K85704/04

Pagina 1 van 4

### VSH SudoPress klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Aalberts integrated piping systems B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K774 "Klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat" d.d. 02-10-2019.

Ron Scheepers

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

28/11/2011

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Onderneming

Aalberts integrated piping systems B.V.  
Oude Amersfoortseweg 99  
1212 AA HILVERSUM  
Postbus 498  
1200 AL HILVERSUM  
Tel. 035-6884211  
[www.aalberts-ips.com](http://www.aalberts-ips.com)



Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## SudoPress klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat

## PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

**SudoPress Roest Vast Staal****SP6001V**, bocht 90° met pijpdeinde

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6040V**, bocht 45° met pijpdeinde

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6090GV**, kniekoppeling met binnendraad

afmetingen

15 x Rp½                      28 x Rp1                      42 x Rp1½

18 x Rp½                      35 x Rp1¼                      54 x Rp2

22 x Rp¾

**SP6130V**, T-stuk

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6130RV**, T-stuk - verloop

afmetingen

18 x 15 x 18                      35 x 15 x 35                      42 x 35 x 42

22 x 15 x 22                      35 x 18 x 35                      54 x 22 x 54

22 x 18 x 22                      35 x 22 x 35                      54 x 28 x 54

28 x 15 x 28                      35 x 28 x 35                      54 x 35 x 54

28 x 18 x 28                      42 x 22 x 42                      54 x 42 x 54

28 x 22 x 28                      42 x 28 x 42

**SP6243V**, rechte overgangskoppeling met pijpdeinde

afmetingen

18 x 15                      35 x 18                      54 x 15

22 x 15                      35 x 22                      54 x 22

22 x 18                      35 x 28                      54 x 28

28 x 15                      42 x 22                      54 x 35

28 x 18                      42 x 28                      54 x 42

28 x 22                      42 x 35

**SP6270V**, rechte koppeling

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6275V**, overschuifkoppeling

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6330GV**, 3-delige overgang met binnendraad

afmetingen

15 x Rp½                      22 x Rp¾                      35 x Rp1¼

15 x Rp¾                      22 x Rp1                      42 x Rp1½

18 x Rp½                      28 x Rp1                      54 x Rp2

18 x Rp¾

**SP6002V**, bocht 90°

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6041V**, bocht 45°

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6092GV**, kniekoppeling met buitendraad

afmetingen

15 x R½                      28 x R1                      42 x R1½

18 x R½                      35 x R1¼                      54 x R2

22 x Rp¾

**SP6130GV**, T-stuk – verloop binnendraad

afmetingen

15 x Rp½ x 15                      28 x Rp½ x 28                      35 x Rp1 x 35

18 x Rp½ x 18                      28 x Rp¾ x 28                      42 x Rp½ x 42

18 x Rp¾ x 18                      28 x Rp1 x 28                      42 x Rp1 x 42

22 x Rp½ x 22                      35 x Rp½ x 35                      54 x Rp½ x 54

22 x Rp¾ x 22                      35 x Rp¾ x 35                      54 x Rp1 x 54

**SP6132GV**, T-stuk – verloop buitendraad

afmetingen

15 x R½ x 15                      22 x R¾ x 22                      35 x R1 x 35

18 x R½ x 18                      28 x R¾ x 28                      42 x R¾ x 42

18 x Rp¾ x 18                      28 x R1 x 28                      42 x R1 x 42

22 x R½ x 22                      35 x R¾ x 35                      54 x R1 x 54

**SP6243GV**, rechte overgangskoppeling met buitendraad

afmetingen

15 x R½                      22 x R1                      35 x R1½

15 x R¾                      28 x R¾                      42 x R1¼

18 x R½                      28 x R1                      42 x R1½

18 x R¾                      35 x R1                      54 x R1½

22 x R½                      35 x R1¼                      54 x R2

22 x R¾

**SP6270GV**, rechte overgangskoppeling met binnendraad

afmetingen

15 x Rp½                      22 x Rp1                      35 x Rp1¼

15 x Rp¾                      28 x Rp½                      42 x Rp1¼

18 x Rp½                      28 x Rp¾                      42 x Rp1½

18 x Rp¾                      28 x Rp1                      54 x Rp1½

22 x Rp½                      35 x Rp1                      54 x Rp2

22 x Rp¾

**SP6301V**, eindkoppeling

afmetingen 15 -18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54

**SP6331GV**, 3-delige overgang met buitendraad

afmetingen

15 x R½                      22 x R¾                      35 x R1¼

15 x R¾                      22 x R¾                      42 x R1½

18 x R½                      22 x R1                      54 x R2

18 x R¾                      28 x R1

## SudoPress klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat

---

**SP6359GV**, overgangskoppeling met wartel  
afmetingen

15 x G $\frac{3}{4}$	22 x G $1\frac{1}{4}$	54 x G $2\frac{3}{8}$
18 x G $\frac{3}{4}$	35 x G $1\frac{1}{2}$	
22 x G1	42 x G $1\frac{3}{4}$	

**SP6500V**, flens koppeling  
afmetingen 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 - 54

**SP6471GV** en **SP6471GLV**, muurplaat  
Afmetingen

15 x Rp $\frac{1}{2}$   
18 x Rp $\frac{1}{2}$   
22 x Rp $\frac{3}{4}$  (alleen in korte uitvoering)

**SP6710V**, kniekoppeling met binnendraad en pijp einde  
afmetingen 15 x Rp $\frac{1}{2}$

De fittingen kunnen worden gebruikt in combinatie met de volgende producten

**SP6717V**, Passeerbocht  
afmetingen 15 - 18 - 22 - 28

**SP6723V**, Pasbocht 30°  
afmetingen 28 - 35 - 42 - 54

**SP6725V**, Pasbocht 90°  
afmetingen 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 - 54

**SP6722**, Pasbocht 15°  
afmetingen 28 - 35 - 42 - 54

**SP6724**, Pasbocht 60°  
afmetingen 28 - 35 - 42 - 54

## SudoPress klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat

---

### Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

### MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of Kiwa  of met het verkorte merk 

- op de fitting

Verplichte aanduidingen op de metalen fittingen:

- naam, logo of handelsnaam van de producent
- buitenmiddellijn van de aan te sluiten leiding.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De fittingen zijn bestemd voor het maken van trekvast verbindingen in waterinstallaties met een maximale werkdruk van 1000 kPa en een temperatuur van maximaal 90 °C. De verbindingen kunnen worden gemaakt met roestvast stalen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K762 en/of koperen buizen volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K760 in de kwaliteiten "half-hard" en "hard".

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Aalberts integrated piping systems B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.