ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.22/20787

Udstedt: 2026.03.30
Gyldig til: 2029.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
NL-1212 AA Hilversum
Telefon: +31 (0)35 688 4211
Internet: www.aalberts-ips.eu

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionsfitting til PEX-rør
VSH Super
dim. 10 - 22 mm

FABRIKAT:
Aalberts integrated piping systems B.V.

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: VSH SUPER
- Dimension
- Materiale: CR
  (hvis afzinkningsbestandig messing)

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BEMÆRKNINGER:
Der skal indhentes oplysninger om vandets sammensætning hos vandværket

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Koblingerne anvendes i brugsvandinstallationer i bygninger til samling af PEX-rør i dimensionerne 10 – 22 mm.

Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om fittings er egnet for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 4 dele, koblingshus (muffe eller nippel), kompressionsring, omløbermøtrik og en støttebøsning.
Materiale	Alle dele i kompressionskoblingen er af messing, type CW617N DW Hus og klemring kan leveres i afzinkningsbestandigt messing.
Dimension	10 – 22 mm.

Thomas Bruun